

Hook lifts - TELESCOPIC with capacity 8 - 26 t

Bras de levage – COULISSANTES
avec puissance 8 - 26 t


Loading capacity range 8 - 26 t	
Puissance 8 - 26 t	
→ 8 t	→ 10 t
→ 12 t	→ 14 t
→ 16 t	→ 20 t
→ 22 t	→ 26 t
Hook height	
Hauteur du crochet	
→ 900 mm	→ 920 mm
→ 930 mm	→ 1420 mm
→ 1450 mm	→ 1570 mm
Nominal length of units	
Longueur nominale des bras	
→ 3300 mm	→ 3600 mm
→ 3900 mm	→ 4200 mm
→ 4500 mm	→ 4700 mm
→ 4800 mm	→ 4900 mm
→ 5100 mm	→ 5300 mm
→ 5400 mm	→ 5500 mm
→ 5700 mm	→ 5800 mm
→ 6000 mm	→ 6200 mm
→ 6500 mm	




Combined sliding and articulated hook arm
Potence coulissante et articulée



Pneumatic in-cab control
Commande pneumatique



Roller for smoother container shift on the hook lift
Rouleau de déplacement du conteneur vers le mécanisme



Hydraulic container locking
Verrouillage hydraulique



Ertalon blocks for better accommodation of sliding arm inside the main arm frame
Blocs en Ertalon pour un meilleur déplacement de potence coulissante



Hook with mechanical latch
Crochet avec linguet par gravité