

Typové označení :

- C2-N34 KRAM
- C2-N38 KRAM
- C2-N42 KRAM
- C2-N45 KRAM
- C2-N47 KRAM
- C2-N50 KRAM
- C2-N52 KRAM
- C2-N34 KRAMS
- C2-N38 KRAMS
- C2-N42 KRAMS
- C2-N45 KRAMS
- C2-N47 KRAMS
- C2-N50 KRAMS
- C2-N52 KRAMS



Určen k dostavbě kontejnerových nástaveb pro jednoramenný automobilový nebo traktorový nosič kontejnerů CTS.

Kontejnerové rámy jsou vyráběny ve dvou modifikacích podle způsobu instalace nástavby, tzn. je-li do nástavby kontejneru přenášeno namáhání při natahování a manipulaci např. vanový kontejner (KRAM), nebo není (např. skříň), která je zpravidla připevněna pouze k podélníkům rámu. Pro tento druh nástavby je nutno použít zesíleného rámu (KRAMS), popřípadě žádat technickou konzultaci.

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů pro dostavbu!

Podélníky kontejnerového rámu jsou dodávány v požadované délce bez zakončení. Zakončovací prvky „I“ profilu jsou dodávány jako příbal stejně jako pojezdové rolny kontejneru vč. konzolí, které jsou zpravidla součástí konstrukce nástavby, resp. jeho poslední příčky. Na přání mohou být pojezdové rolny pogumované.

V objednávce je nutno specifikovat použití a projednat dodatečné schválení dle zákona o provozu na silničních komunikacích.

Doplňky a úpravy za příplatek : (nutno uvést v objednávce)

- odstavné nohy kontejneru (přední a zadní);
- vyztužení de předpisu ADR.

Základní technické údaje	C2-N34 KRAM	C2-N34 KRAMS
Délka A1 (A2)	3 335 (3 215) mm	3 335 (3 215) mm
Šířka B	1 560 mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	106 kg	112 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N38 KRAM	C2-N38 KRAMS
Délka A1 (A2)	3 770 (3 650) mm	3 770 (3 650) mm
Šířka B	1 560 mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	115 kg	121 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N42 KRAM	C2-N42 KRAMS
Délka A1 (A2)	4 120 (4 000) mm	4 120 (4 000) mm
Šířka B	1 560 mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	122 kg	128 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N45 KRAM	C2-N45 KRAMS
Délka A1 (A2)	4 370 (4 250) mm	4 370 (4 250) mm
Šířka B	1 560mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	127 kg	133 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N47 KRAM	C2-N47 KRAMS
Délka A1 (A2)	4 620 (4 500) mm	4 620 (4 500) mm
Šířka B	1 560mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	132 kg	138 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N50 KRAM	C2-N50 KRAMS
Délka A1 (A2)	4 870 (4 750) mm	4 870 (4 750) mm
Šířka B	1 560mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	137 kg	143 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Základní technické údaje	C2-N52 KRAM	C2-N52 KRAMS
Délka A1 (A2)	5 120 (5 000) mm	5 120 (5 000) mm
Šířka B	1 560mm	1 560 mm
Výška C	120 mm	120 mm
Hmotnost základního kontejnerového rámu	142 kg	148 kg
Hmotnost celková max.	10 000 kg	10 000 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.